



## Agenda RSS – Variablen

Zürich, 5. Juni 2024

Sie können die Veranstaltungshinweise der Universität Zürich als RSS-Feed abonnieren. Den ganzen Feed mit allen öffentlichen Veranstaltungen erhalten sie über folgende URL:

[https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php)

Durch die Angabe von Parametern bei dieser Abfrage können sie den Feed auf bestimmte Kriterien eingrenzen. Die Parameter werden mit einem Fragezeichen an die URL in der Form «?parameter=wert» angehängt.

Sie können auch mehrere Parameter kombinieren. Diese müssen durch ein «&» getrennt werden:

?parameter1=wert1&parameter2=wert2&parameter3=wert3

Wenn Sie mehrere Parameter kombinieren, dann werden nur Veranstaltungen angezeigt, die allen Kriterien entsprechen.

Die folgende Parameter stehen zur Verfügung:

### **items=ZAHL (Anzahl items)**

Listet die als Parameter mitgegeben Anzahl Einträge auf. Per Default ist die Anzahl auf 20 beschränkt.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?items=10](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?items=10)

### **d=ZAHL (Anzahl Tage)**

Schränkt die Auswahl auf die als Parameter mitgegeben Anzahl Tage ab heute ein.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?d=7](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?d=7)

### **group=ZAHL (id der myAgenda)**

Liefert Veranstaltungen (intern und öffentlich) der entsprechenden myAgenda aus.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?group=3](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?group=3)

### **status=public**

Zeigt nur öffentliche Veranstaltungen an (default für RSS-Feeds), hat deshalb nur einen Effekt in Verbindung mit dem group-Parameter (default: auch interne Veranstaltungen werden dort angezeigt). Andere Werte haben keinen Effekt.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?group=3&status=public](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?group=3&status=public)

### **internal=true**

Zeigt auch interne Veranstaltungen an. Macht nur Sinn, mit einem weiteren eingrenzenden Parameter, wie z.B. organisation (siehe weiter unten).

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?internal=true](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?internal=true)

**noDate=true**

Wenn dieser Parameter gesetzt ist, werden Datum und Anfangszeit des Events nicht im Titel integriert. Der Parameter macht nur Sinn für Feeds, die in Magnolia mit der Event-Slider-Komponente angezeigt werden, weil dort Datum und Anfangszeit aus den Datumsangaben zum RSS-Feed-Item gelesen und speziell formatiert angezeigt werden.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?noDate=true](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?noDate=true)

**past=true**

Zeigt nur vergangene Veranstaltungen an. Sinnvoll nur in Kombination mit einem weiteren einschränkenden Parameter (z.B. das aktuelle Jahr, eine Gruppe oder Organisation).

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?y=2024&past=true](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?y=2024&past=true)

**y=Z AHL (Jahr, vierstellig)**

Zeigt nur öffentliche Veranstaltungen eines bestimmten Jahres an.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?y=2022](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?y=2022)

**reihe=Z AHL (id der Reihe)**

Zeigt alle künftigen Veranstaltungen einer bestimmten Reihe an. Falls die Veranstaltungen rückblickend aufgelistet werden sollten, kann es mit dem Parameter `past=true` kombiniert werden.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?reihe=1812](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?reihe=1812)

**organisation=Z AHL (id des Veranstalters)**

Zeigt alle künftigen Veranstaltungen eines Veranstalters an. Falls Die Veranstaltungen rückblickend aufgelistet werden sollten, kann es mit dem Parameter `past=true` kombiniert werden.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?organisation=4744](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?organisation=4744)

**exhibition=yes**

Zeigt nur Veranstaltungen an, die als Ausstellungen getaggt sind. Per Default werden diese nicht berücksichtigt.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?exhibition=yes](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?exhibition=yes)

**tour=yes**

Zeigt nur Veranstaltungen an, die als Führung getaggt sind.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?tour=yes](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?tour=yes)

**reihe\_typ=ringvorlesung|antrittsvorlesung|reihe**

Zeigt alle Veranstaltungen an, die einer Reihe des entsprechenden Typs zugeordnet sind. Sinnvoll v.a. für Antritts- und Ringvorlesungen.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?reihe\\_typ=antrittsvorlesung](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?reihe_typ=antrittsvorlesung)

**top=true**

Zeigt alle künftigen Veranstaltungen an, die ein Häkchen bei Top-News, Newsletter gesetzt haben. Der Haken kann nur von der Agenda-Redaktion gesetzt werden, um eine Vorauswahl für den Newsletter zu machen.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?top=true](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?top=true)

**sort=desc|asc**

Bestimmt die Sortierreihenfolge nach Datum (default=asc, aufsteigend). In der Regel haben aber RSS-Reader eigene defaults für die Sortierung, bzw. Möglichkeiten, diese einzustellen. In Magnolia kann z.B. diese Reihenfolge auch eingestellt werden und übersteuert dann die Reihenfolge, die sie hier definieren.

Bsp.: [https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda\\_xml.php?sort=desc](https://www.agenda.uzh.ch/rss/agenda_xml.php?sort=desc)